多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプ

RCA型
（ロックスプリング無し）

RL型

RCAL型
（ロックスプリング付き）

用途・適用部材



■用　途
つり上げ・運搬・敷設

■適用部材
30～60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール

特　長

- ●トングレールもつり上げ可能…RCAL型
- ●隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る
- ●つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構
- ●つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム
- ●着脱に便利な開放装置付き…RCAL型
- ●クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
- ●焼付塗装（エポキシ塗料）仕上げ

使用上の注意

- ●必ず2点つり以上でご使用ください。つり角度は30°以内です。
- ●長尺物には天秤使用の上、2～4点つりをしてください。
- ●摩耗した歯はすぐに交換してください。

★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

仕様寸法図

RCA型



RCAL型



RL型



コードNo.	型　式	使用荷重 最小～最大 (kg)	適用レール (kg)	寸　法(mm)						製品質量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	
06100010	RCA-500	100～500	30～60	80	192	215	115	323～396	43	7.1
06101030	RCA-1	200～1000	30～60	80	192	215	115	343～424	55	9.4
06100020	RCAL-500	100～500	30～60	80	202	215	115	323～396	43	7.5
06101040	RCAL-1	200～1000	30～60	80	202	215	115	343～424	55	9.8
00901691	RL-500	100～500	22～75	0～110						3.7